

ard collezioni



ardlux



Smalto rapido universale brillante
Fast-drying universal glossy enamel

ardlux serie 0.141

Smalto rapido universale brillante

Fast-drying universal glossy enamel

1010 - BIANCO

9020 - NERO



4509 - GIALLO CADMIO RAL 1021



4519 - GIALLO SEGNALE RAL 1003



4516 - ARANCIO PURO RAL 2004




5501 - ROSSO FUOCO RAL 3000




5405 - ROSSO 152 FIAT




5508 - ROSSO BRUNO RAL 3011



6510 - MARRONE MOGANO RAL 8016



6511 - MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017



1501 - BIANCO PERLA RAL 1013



7514 - VERDE RESEDA RAL 6011



9524 - GRIGIO LUCE RAL 7035



7409 - VERDE DEUTZ



9502 - GRIGIO ARGENTO RAL 7001



7508 - VERDE MUSCHIO RAL 6005



8514 - BLU CIELO RAL 5015



8509 - BLU GENZIANA RAL 5010

The colour show cards are for reference only as they may alter.



ardlux

serie 0.141

Smalto rapido universale brillante

Fast-drying universal glossy enamel

Ardlux è uno smalto sintetico a base di resine alchidiche modificate e pigmenti coloranti solidi alla luce; questi componenti conferiscono al prodotto eccezionale rapidità di essiccazione ad aria, elasticità ed aderenza rilevanti, ottima stabilità di tinta.

Ardlux origina un film pieno, duro, brillante e molto coprente, che resiste in modo eccellente agli agenti atmosferici, ai carburanti ed agli oli lubrificanti. Per le sue rilevanti caratteristiche generali **Ardlux** è indicato per finiture di elevata qualità su manufatti metallici destinati sia all'interno che all'esterno; macchine agricole e per movimento terra, veicoli industriali, pompe, compressori, scaffalature, ponteggi e carpenteria varia.

Preparazione del supporto: Superfici in ferro o ghisa: sgrassare accuratamente con Diluente Ard 0.972.0042; asportare mediante spazzola metallica e tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire bene la superficie ed applicare uno strato di Antiruggine Nitro Grigia 0.040., dopo 12 ore procedere con **Ardlux**. Per manufatti destinati esclusivamente all'interno è possibile evitare lo strato di prodotto antiruggine, previa accurata pulizia della superficie. Superfici in alluminio, lega leggera o lamiera zincata: sgrassare, ripulire accuratamente ed applicare una mano di Primer Universale Ard 0.006.9418; dopo 24 ore applicare **Ardlux**.

L'eventuale applicazione di una seconda mano può essere effettuata, senza alcuna rimozione, già dopo 25-30 minuti.

Dopo la verniciatura è opportuno attendere almeno 24 ore prima di procedere all'eventuale imballaggio dei manufatti.

Ardlux is a synthetic enamel based on modified alkyd-resins & coloured lightfast pigments. Such components offer exceptionally fast air drying, elasticity, adherence and colour stability.

Ardlux produces a full, hard, glossy & remarkably covering film which also resists weather agents, fuels & lubricating oils. **Ardlux** is ideal for top quality finishes on in/outdoor metal end items (agricultural machines, industrial vehicles, pumps, compressors, shelving, scaffolding etc.).

Preparation of substrate: Iron or cast iron surfaces: degrease accurately with Diluente Ard 0.972.0042. Remove rust & flaky laminations with a metal brush or emery cloth. Clean thoroughly & apply a layer of Antiruggine Nitro Grigia 0.040. Allow 12 hrs & proceed with **Ardlux**. Indoor end items do not require a rust proof coat providing the surface is perfectly clean before application.

Aluminium surfaces, lightweight alloy or galvanized sheet iron: degrease, clean thoroughly & apply a hand of Primer Universale Ard 0.006 9418. Allow 24 hrs before applying **Ardlux**.

A second hand can be applied, without wrinkling, after 25-30 minutes.

Allow at least 24 hrs before packing end items.

PISTOLA A SPRUZZO
ad aria
airless

SUPERFICI PICCOLE:
18-20% in volume di Diluente Ard Nitro Extra 0.972.0042

SUPERFICI ESTESE:
20-22% in volume di Diluente Ard per Sintetici
a Spruzzo 0.970.0003



SMALL SURFACES:
by volume with Diluente Ard Nitro Extra 0.972.0042

LARGE SURFACES:
20 - 22% by volume with Diluente Ard for Synthetics - Spray 0.970.0003

9-10% in volume di Diluente Ard Nitro Extra 0.972.0042



9 - 10% by volume with Diluente Ard Nitro Extra 0.972.0042

9,5-10,5 m²/l



9,5-10,5 m²/litre

ard • f.lli raccanello s.p.a.
industria vernici e smalti

1^a Strada, 13 · Z.I. Nord · 35129 PADOVA (Italy)
Tel. ++39 049 80 600 00 · Fax ++39 049 77 37 49
www.ard-raccanello.it
ardspa@ard-raccanello.it
pubblicita@ard-raccanello.it

